

01 Sep 2023	01 Sep 2023	Drive Eraser 6.2.2	N/A

Drive Eraser Configuration Tool (DECT) Blaccco Drive Eraser (BDE) ISO2

2

Blaccco Drive EraserUSBHMG Infosec Standard 5, Higher Standard (3) 3 (1) 70%3

1. Drive Eraser Configuration Tool
2. USBtarUSB

Blaccco Drive Eraser

1. DECTBDE ISO

Blaccco Drive Eraser Configuration Tool (DECT) interface. The 'General' tab is selected. The 'Security' section is highlighted with a red box. The 'Start' button is also highlighted with a red box.

2.

Blaccco Drive Eraser Configuration Tool (DECT) interface. The 'Security' tab is selected. The 'Security Options' section is highlighted with a red box. The 'Security' tab is also highlighted with a red box.

3.

Blanco Drive Eraser Configuration Tool

日本語 ヘルプ

一般

処理

ワークフロー

セキュリティ

ハードウェアテスト

レポート

カスタムフィールド

通信

ネットワーク

OS (オペレーティングシステム)

数が多い場合は消去失敗
失敗の場合は消去失敗
低速の場合は処理失敗 (MB/秒)
タイムアウト (時間) までに処理を失敗
ドライブの自己診断を実行
失敗の場合は処理失敗
ペリファレラル
同時処理の制限
ブロックI/O認証を無効化
タイムアウト (秒)
リカバリパーティションを保存
中断の場合は消去再開
消去設定をロック
ドライブの寿命を推定:
トラステッドプラットフォームモジュール (TPM)
起動時にTPMをクリア
タイムアウト (秒)

失敗の閾値 0
失敗の閾値 1
失敗の閾値 1
無し
1 %
50
いいえ、省略します
0
いいえ、省略します
0

読み込み 保存 名前を付けて保存

4. ISODECTISOISO

Blanco Drive Eraser Configuration Tool

日本語 ヘルプ

一般

処理

ワークフロー

セキュリティ

ハードウェアテスト

レポート

カスタムフィールド

通信

ネットワーク

OS (オペレーティングシステム)

数が多い場合は消去失敗
失敗の場合は消去失敗
低速の場合は処理失敗 (MB/秒)
タイムアウト (時間) までに処理を失敗
ドライブの自己診断を実行
失敗の場合は処理失敗
ペリファレラル
同時処理の制限
ブロックI/O認証を無効化
タイムアウト (秒)
リカバリパーティションを保存
中断の場合は消去再開
消去設定をロック
ドライブの寿命を推定:
トラステッドプラットフォームモジュール (TPM)
起動時にTPMをクリア
タイムアウト (秒)

失敗の閾値 0
失敗の閾値 1
失敗の閾値 1
無し
1 %
50
いいえ、省略します
0
いいえ、省略します
0

読み込み 保存 名前を付けて保存