

04 Oct 2023	04 Oct 2023	Mobile Diagnostics and Erasure	N/A

(BMDE) BMDE ()
BMDEiOSBMDE () 1 ()

IP

- 1. BMDE
- 2. a. (Server)

システム設定

ネットワーク設定

プロキシ設定

ネットワークテスト設定

日付と時刻を設定

同期サービス

- サービスの設定
- 共有ファイル
- ファームウェアダウン...
- BMDEバージョン共有

同期サービスはユーザーと設定、iOSファームウェアとBMDEバージョンを接続されたクライアントに配布します。ネットワーク内のマシンを1台サーバーにし、他のマシン（クライアント）はそれに接続させます。

同期サービス

同期サービスを使用する:

Server

同期サービスの設定

リッスンするポート:

8000

サーバーから同時にダウンロードする数の最大値:

1

- 3. a. Version XMLBlancco

システム設定

ネットワーク設定

プロキシ設定

ネットワークテスト設定

日付と時刻を設定

同期サービス

- サービスの設定
- 共有ファイル
- ファームウェアダウン...
- BMDEバージョン共有
- クライアントダウンロ...
- クライアントの設定

ストレージクリーンアップ

管理者設定

ディスプレイ

ブラウザ

事前設定

同期サービスはユーザーと設定、iOSファームウェアとBMDEバージョンを接続されたクライアントに配布します。ネットワーク内のマシンを1台サーバーにし、他のマシン（クライアント）はそれに接続させます。

同期サービス

同期サービスを使用する:

Server

サーバーのファームウェアダウンロードの設定

同期サービスを使うとiOSファームウェアファイルをクライアントの間で共有でき、外部ネットワークとの通信を行わずに済みます。

ファームウェアをオリジナルのサーバーからどのようにダウンロードすべきかを指定します。

iOSファームウェアバージョン更新間隔:

6時間

今すぐアップデート

クライアントと共有するVersion XML:

Blancco検証済み

閲覧

タグ: 最新, Blancco検証済み, 署名有効な最古のものApple署名有効:

リリース日付: 2023-11-10Blancco検証済み:

含まれているファームウェアバージョン:検証済みBMDE:5.1.1

5.1.1 6.1.6 7.1.2 9.3.5 9.3.6 10.3.3 10.3.4 12.5.7 15.8 16.7.2 17.1.1

- 4. BMDE

a. BMDELatest

システム設定

- ネットワーク設定
- プロキシ設定
- ネットワークテスト設定
- 日付と時刻を設定
- 同期サービス
 - サービスの設定
 - 共有ファイル
 - ファームウェアダウン...
 - BMDEバージョン共有**
 - クライアントダウンロード...
 - クライアントの設定

同期サービスはユーザーと設定、iOSファームウェアとBMDEバージョンを接続されたクライアントに配布します。ネットワーク内のマシンを1台サーバーにし、他のマシン（クライアント）はそれに接続させます。

同期サービス

同期サービスを使用する: Server

クライアントバージョンの設定

共有するBMDEバージョン: Latest (5.1.1)

クライアントアップデートのポーリング間隔: 15

☒ クライアントIP	クライアントホスト名	BMDEバージョン	予定されたアップデート / 状態

BMDE:

> > >

システム設定

- ネットワーク設定
- プロキシ設定
- ネットワークテスト設定
- 日付と時刻を設定
- 同期サービス
 - サービスの設定
 - 共有ファイル
 - ファームウェアダウン...
 - BMDEバージョン共有
 - クライアントダウンロード...
 - クライアントの設定
- ストレージクリーンアップ

同期サービスはユーザーと設定、iOSファームウェアとBMDEバージョンを接続されたクライアントに配布します。ネットワーク内のマシンを1台サーバーにし、他のマシン（クライアント）はそれに接続させます。

同期サービス

同期サービスを使用する: Server

テンプレート修飾子

テンプレートはユーザーの設定の規定値を定義するためのものです。灰色の部分はユーザーが自由に変更可能、灰色でない部分は変更不可能な設定を表します。

設定テンプレートを変更 テンプレートをクリア

プリンター設定済みのユーザーアカウントからコピーすることによりテンプレートに追加されます。

プリンターテンプレートを変更

- 1.
- 2.

0
:


設定

一般的な設定

入力 & 編集

ショートカット

プリンター

デバイス

検査

Androidの設定

Windows

iOS

BlackBerry

Tizen

ユーザーインターフェイスの設定

言語: 日本語

キーボードレイアウト: jp

インプットメソッド切替を有効にする: ☐

要注意ビューを表示: ☐

大きいフォントを使う: ☐

スクリーンセーバーのタイムアウト: 0 無効

設定

一般的な設定

入力 & 編集

ホスト

ショートカット

プリンター

デバイス

検査

Androidの設定

Windows

iOS

BlackBerry

Tizen

ユーザーインターフェイスの設定

言語: 日本語

キーボードレイアウト: jp

インプットメソッド切替を有効にする:

要注意ビューを表示:

大きいフォントを使う:

スクリーンセーバーのタイムアウト:

無効

- 3.
4. OK

BMDEBMDE

> > >

同期サービス

サービスの設定

共有ファイル

ファームウェアダウン...

BMDEバージョン共有

クライアントダウンロード...

クライアントの設定

ストレージクリーンアップ

管理者設定

ディスプレイ

ブラウザ

事前設定

アップデート

テンプレート修飾子

テンプレートはユーザーの設定の規定値を定義するためのものです。灰色の部分はユーザーが自由に変更可能、灰色でない部分は変更不可能な設定を表します。

設定テンプレートを変更

テンプレートをクリア

プリンター設定済みのユーザーアカウントからコピーすることによりテンプレートに追加されます。

プリンターテンプレートを変更

ユーザー設定の修飾子

変更を適用したいユーザーを選択。再起動後またはユーザーログイン時に適用されます。

エクスポート可能なユーザー:

ユーザーを追加

ユーザーを削除

ユーザーの設定を変更

- 1.
- 2.

1. BMDE
- 2.
3. (Client)
4. /IP
5.
 - a.
 - b.
 - c. 0
 - d.
 - e.
6. /BMDE

システム設定

ネットワーク設定

プロキシ設定

ネットワークテスト設定

日付と時刻を設定

同期サービス

- クライアントの設定
 - 共有ファイル

ストレージクリーンアップ

管理者設定

ディスプレイ

ブラウザ

事前設定

アップデート

アンインストール

同期サービスはユーザーと設定、iOSファームウェアとBMDEバージョンを接続されたクライアントに配布します。ネットワーク内のマシンを1台サーバーにし、他のマシン（クライアント）はそれに接続させます。

同期サービス

同期サービスを使用する:

Client

同期サービスクライアントの設定

サーバーのアドレス/IP:

example: 192.168.1.10:8000

システム設定を同期:

共通のスロットビューレイアウト設定を除外:

ユーザーを同期:

サーバーに厳格に従う:

USBのIDを除外:

ブラウザ設定を除外:

顧客所在地を除外:

顧客名を除外:

ファームウェアを同期:

バージョンを同期:

接続の状態:

ファイル共有の設定

File共有ポート範囲:

6700

 -

7000

ダウンロードレート制限: 50000 KB/s

アップロードレート制限: 50000 KB/s

最大接続数: 50

OK

キャンセル

BMDEBMDEiOSBMDE