

Verwendung der Methode "contains" in einem Workflow

Erstellungsdatum	Update Datum	betroffene Version	Fix in Version
20 Aug 2021	20 Aug 2021	Mobile Diagnostics & Erasure - All versions	N/A

Beschreibung

Die "contains"-Methode ist ein leistungsfähiges Werkzeug für den Einsatz in Blancco Mobile Diagnostics und Erasure Workflows.


Die von Blancco verwendete Syntax unterscheidet sich von anderen Programmiersprachen. Siehe unten, um die contains-Methode erfolgreich in Ihren Workflows zu verwenden.



Schritt für Schritt Anleitung

1. Bestimmen Sie das benutzerdefinierte Feld oder die Variable des Geräts, das bzw. die Sie auswerten möchten, und den gesuchten Wert.
2. Fügen Sie an der entsprechenden Stelle des Workflows einen Bedingungs-Blob hinzu und ändern Sie den Typ der Bedingungsangabe von "Basic" in "Advanced"..
3. Geben Sie als bedingte Anweisung das benutzerdefinierte Feld des Geräts oder die Variable, die Sie auswerten möchten und den Wert im folgenden Format ein:

```
contains(<DEVICECUSTOMFIELD X>,value)
```

Die fertige Bedingung sollte ähnlich wie das folgende Beispiel aussehen:



 **CONDITION** 
Condition

Advanced

Wait until condition is met: ☐

Conditional statement:

```
contains(<DEVICECUSTOMFIELD X,"value")
```

< > == != ε AND OR